



C'est arrivé sur un chantier :

Lors d'un nettoyage haute pression au pistolet, l'intervenant équipé d'un appareil respiratoire isolant longue durée, n'a pas remis ses équipements de protection haute pression après la pause. A cause d'une zone encombrée de matériels et de flexibles, il trébuche et se touche la chaussure de sécurité non protégée avec la buse de son pistolet en fonctionnement. Il a été victime d'une blessure grave au doigt de pied, nécessitant une amputation du doigt.

Le saviez-vous ?

- De nombreux accidents ont lieu par manque de communication, par une mauvaise gestion du changement, par banalisation des risques, mais aussi parfois par inadvertance.
- Le respect des règles est très important et chaque membre de l'équipe doit s'assurer mutuellement que les règles sont respectées par tous. Il s'agit de vigilance partagée.
- Pour cela une bonne communication entre les différents acteurs est nécessaire. Chacun doit arrêter le travail s'il se sent en danger, mais doit également alerter ses collègues s'ils le sont aussi.
- Le rangement des postes de travail et la stabilité du plancher de travail est d'une importance cruciale pour éviter les accidents.
- Le port des équipements de protection individuelle doit être respecté, que ça soit pour faire un essai, pendant le travail, mais aussi lors de la reprise du travail après une pause.

Que pouvez-vous faire ?

- Rappeler régulièrement l'importance du port des EPI adaptés pour effectuer des travaux de nettoyage haute pression.
- Effectuer une bonne mise au travail et s'assurer que les postes de travail sont rangés et ne présentent pas de risque de chute.
- Faire un point d'arrêt pour toute modification de chantier avec « l'ensemble du personnel intervenant » pour passer de nouvelles consignes.
- S'assurer que la longueur des pistolets de nettoyage HP est supérieure à 75 cm
- Il est du ressort de chacun de s'assurer que l'équipe travaille en sécurité. Pas seulement le chef de bord, mais aussi le surveillant ou les collègues de proximité.